

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

xerox™



Les imprimantes multifonctions Xerox® VersaLink® de la série B7100 bénéficient de la technologie Xerox® ConnectKey®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.connectkey.fr.

Caractéristiques techniques du système	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Vitesse recto¹ A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 25 ppm (pages par minute) départ grand côté (DGC) Jusqu'à 16 ppm Jusqu'à 14 ppm	Jusqu'à 30 ppm DGC Jusqu'à 20 ppm Jusqu'à 17 ppm	Jusqu'à 35 ppm DGC Jusqu'à 22 ppm Jusqu'à 19 ppm
Vitesse recto verso¹ A4/210 x 297 mm/8,5 x 11 po 216 x 356 mm/8,5 x 14 po A3/297 x 420 mm/11 x 17 po	Jusqu'à 25 ppm DGC Jusqu'à 10 ppm Jusqu'à 9 ppm	Jusqu'à 30 ppm DGC Jusqu'à 12 ppm Jusqu'à 11 ppm	Jusqu'à 35 ppm DGC Jusqu'à 13 ppm Jusqu'à 12 ppm
Volume mensuel²	Jusqu'à 107 000 pages/mois ²	Jusqu'à 129 000 pages/mois ²	Jusqu'à 153 000 pages/mois ²
Moyenne recommandée Volume d'impression mensuel³	Jusqu'à 13 000 pages	Jusqu'à 15 000 pages	Jusqu'à 17 000 pages
Disque dur	Disque dur de 320 Go (facultatif sur le modèle de bureau)		
Processeur	Processeur double cœur à 1,05 GHz		
Mémoire	4 Go		
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haut débit, Wi-Fi 802.11n/g/b/a, Wi-Fi Direct et Bluetooth (iBeacon) avec kit Wi-Fi en option (prise en charge simultanée des connexions filaires et sans-fil), NFC Appuyer pour coupler		
Fonctions du contrôleur	Sécurité intégrée et contrôle d'intégrité, prise en charge TLS1.3, conformité NIST800-171r1 Impression sur supports disponibles, Mopria, assistant d'installation à distance - Activation/désactivation à distance sécurisée de télécopie, AirPrint		
Langues de l'interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais brésilien, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, tchèque, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate, arabe		

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Caractéristiques de l'appareil				
Exigences électriques				
Amérique du Nord	Tension : 110-127 V -10 %/+6 % Fréquence : 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europe et autres zones géographiques	Tension : 220-240 V +/-10 % Fréquence : 50 Hz +/- 3 %, 8 A			
Consommation électrique				
Impression ⁴	25 ppm = 0,39 kWh ou moins ; 30 ppm = 0,48 kWh ou moins ; 35 ppm = 0,57 kWh ou moins			
Mode Attente ⁴	110 V : 100 watts ou moins ; 220 V : 94 watt ou moins			
Mode Veille ⁴	0,4 watt ou moins			
Environnement d'utilisation				
Plage de température requise (Stockage)	0 à 35 °C / 32 à 95 °F			
Plage de température requise (Fonctionnement)	10° à 32° C / 50 à 90° F			
Humidité relative requise	10 % à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	Impression : 6,85 B(A) max • 25 ppm = 6,65 B(A) ; 30 ppm = 6,80 B(A) ; 35 ppm = 6,85 B(A) En attente : 4,10 B(A) max • 25 ppm = 4,10 B(A) ; 30 ppm = 4,10 B(A) ; 35 ppm = 4,10 B(A) Système complet (y compris le module de finition et le bac récepteur grande capacité) Impression : 25 ppm = 7,18 B(A) ; 30 ppm = 7,30 B(A) ; 35 ppm = 7,40 B(A) En attente : 25 ppm = 4,10 B(A) ; 30 ppm = 4,10 B(A) ; 35 ppm = 4,10 B(A)			
Temps de démarrage (de l'état éteint à l'interface utilisateur prête)	Pas plus de 60 secondes			
Temps de préchauffage (du mode veille à l'état Interface prête)	Pas plus de 12 secondes			
Dimensions et poids (hors emballage)	Largeur	Profondeur	Taille	Poids
Unité de base (modèle de bureau)	590 mm/23,23 po	670,8 mm/26,41 po	766,5 mm/30,18 po	54,2 kg/119,5 lbs
Unité de base avec un magasin et module de support	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1 117,2 mm/44,04 po	77,1 kg/170,0 lbs
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité	615,7 mm/24,24 po	670,8 mm/26,41 po	1 117,2 mm/44,04 po	85,6 kg/188,7 lbs
Unité de base avec un module à trois magasins et un module de finition Office (avec plieuse/brocheuse)	1 135,2 mm/44,69 po	678,6 mm/26,71 po	1 117,2 mm/44,04 po	118,7 kg/261,7 lbs
Unité de base avec module à trois magasins et module de finition Office intégré	668 mm/26,30 po	670,8 mm/26,41 po	1 117,2 mm/44,04 po	92,8 kg/204,6 lbs
Unité de base avec module à trois magasins, module de finition Office, plieuse/brocheuse et bac récepteur grande capacité	1 451,4 mm/57,1 po	678,6 mm/26,7 po	1 117,2 mm/44,04 po	147,7 kg/325,62 lbs
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité et module de finition Office intégré	668 mm/26,30 po	670,8 mm/26,41 po	1 117,2 mm/44,04 po	96,7 kg/213,2 lbs
Unité de base avec module à 2 magasins grande capacité, module de finition Office, plieuse/brocheuse et bac récepteur grande capacité	1 451,4 mm/57,1 po	678,6 mm/26,7 po	1 117,2 mm/44,04 po	151,6 kg/334,22 lbs
Certifications				
Pour consulter la liste de certifications la plus récente, rendez-vous sur www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Configuration de l'imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135



Le chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) de 130 feuilles⁵ permet de gagner du temps en numérisant simultanément les deux faces des documents avec une vitesse pouvant atteindre 80 impressions par minute (ipm). Sa grande capacité favorise la productivité, en particulier pour les grands volumes de documents numérisés ou copiés.

L'interface utilisateur intuitive est un écran tactile inclinable de 7 pouces, de type tablette. Vous effectuez vos tâches en quelques touches sans effort et vous personnalisez facilement votre expérience. Accédez à plus de 100 applis de productivité avec **Xerox App Gallery**. Faites vous-même l'essai sur xerox.com/VersaLink7100UI.

Le magasin 1 standard de 520 feuilles⁵ prend en charge les formats de 139,7 x 182 mm à 297 x 431,8 mm (5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po).

Le départ manuel de 100 feuilles prend en charge les formats de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm (3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po).

Emplacement de lecteur de cartes et port USB intégré.⁶

MAXIMISER LA CAPACITÉ AVEC L'UNE DE CES OPTIONS D'ALIMENTATION⁵

Le module à un magasin (en option avec le modèle de bureau) porte la capacité totale à 1 140 feuilles (départ manuel inclus).

Le module de support offre une capacité totale de 1 140 feuilles (départ manuel inclus). Il apporte un espace de stockage supplémentaire pour les cartouches de toner et autres consommables.

Le module à trois magasins (en option avec le modèle de bureau) porte la capacité totale à 2 180 feuilles (départ manuel inclus).

Le module à deux magasins porte la capacité totale à 3 140 feuilles (départ manuel inclus).

Le magasin pour enveloppes peut remplacer le magasin 1 pour accueillir jusqu'à 60 enveloppes.

Le bac récepteur grande capacité contient 2 000 feuilles A4 (8,5 x 11) portant la capacité papier maximale à 5 140 feuilles.

CHOIX D'OPTIONS DE FINITION POUR UNE POLYVALENCE ACCRUE⁵

Le module de finition Office offre des fonctions de finition avancées, un bac récepteur de 2000 feuilles, un agrafage 3 positions et une perforatrice en option.

Le module de finition Office avec plieuse-brocheuse simplifie la création de cahiers, y compris la pliure et l'agrafage à cheval. Utilisez-le pour créer des cahiers de 64 pages avec agrafage à cheval (2 à 16 feuilles).

La surface de travail et l'agrafeuse externe agrafent jusqu'à 50 feuilles et offrent un espace plus généreux pour classer les documents.

Les magasins doubles de réception à décalage⁷ accueillent jusqu'à 250 feuilles chacun.

Le module de finition Office intégré offre une réserve de 500 feuilles et un agrafage double position de 50 feuilles.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 75 g/m²/ 20 lb. Les capacités varient en fonction du grammage.

⁶ Il est possible de désactiver les ports USB.

⁷ Le disque dur et les magasins doubles de réception à décalage sont en option sur le modèle de bureau.

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Impression	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Temps de sortie de la première impression	Pas plus de 6,2 secondes	Pas plus de 5,2 secondes	Pas plus de 4,8 secondes
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
PDL	PCL® 5e, 6, PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (en option)		
Zone d'impression maximale	4 mm à partir du bord d'attaque du papier, 2 mm à partir du bord latéral ou arrière du papier		
Fonctions d'impression	Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation des pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page des cahiers Mode brouillon Finition Adaptation au nouveau format papier Identification des travaux (ID d'impression ou bandeau, ID d'impression dans les marges de la première page seulement ou sur toutes les pages) Suivi des travaux (interface utilisateur client ou locale) Fax LAN (nécessite le kit télécopie en option) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du papier par attribut Impression personnelle Activation/désactivation de Print Around Impression depuis USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression protégée Saut des pages vierges Pages spéciales (programmation des pages spéciales : couvertures, insertions, autres pages spéciales) Mémorisation et rappel des paramètres de pilote Suppression des travaux enregistrés Impression recto verso (par défaut) Filigrane (prédéfini et personnalisé) Paramètres Xerox® Earth Smart du pilote		
Impression depuis USB	Permet l'impression locale (libre-service) depuis le port USB de type A Prend en charge l'impression directe depuis l'ordinateur via un port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A		
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core SUSE® SAP® IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge des systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et indiquez votre imprimante à la page www.support.xerox.com/fr-fr .		
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83		
Xerox® Global Print Driver®	Un pilote d'impression véritablement universel qui permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les appareils Xerox® et non Xerox à partir d'un pilote unique. Il offre aux utilisateurs finaux une interface cohérente et conviviale, réduisant ainsi le nombre d'appels d'assistance et simplifiant la gestion des services d'impression.		
Pilote d'imprimante Xerox® Pull Print	Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de développement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilisez une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'imprimante Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail de périphériques d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Peut être utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ® et Pharos®, entre autres		

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Copie	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Scanner de documents	Chargeur automatique de documents recto verso (CAD recto verso) de 130 feuilles à un passage		
Taille du scanner de documents	Glace d'exposition : jusqu'à 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 po CAD recto verso : jusqu'à 297 x 431,8 mm/11,7 x 17 po		
Vitesse de copie en mode recto	Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 35 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
Vitesse de copie en mode recto verso	Jusqu'à 25 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 25 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 30 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 30 cpm A4 (210 x 297 mm)	Jusqu'à 35 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 35 cpm A4 (210 x 297 mm)
Délai de sortie de la première copie	Pas plus de 5,8 secondes	Pas plus de 4,3 secondes	Pas plus de 4,3 secondes
Faces (entrée : sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1		
Quantité	1 à 999		
Résolution (max.)	Jusqu'à 600 x 600 ppp		
Réduction/Agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %		
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanées		
Fonctions de copie	Annotation (numéros de page, commentaires, date, cachet Bates)* Suppression de fond automatique Copie de livres avec blanc de couture Copie de cahier* Assemblage Contrôle de luminosité Effacement de bords Première de couverture Copie de carte d'identité Amélioration de l'image Décalage image Éclaircir/Foncer N en 1 Réduction/agrandissement de 25 % à 400 % Orientation du document Format d'origine Type de document Mise en page Exemple de copie Saturation Définition *Nécessite disque dur/ kit de productivité		
Numérisation			
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur		
Traitement simultané	Numériser pendant que le système imprime des travaux de copie ou d'impression réseau, ou pendant qu'il transfère la numérisation vers des travaux de réseau ou de télécopie		
Vitesse d'entrée recto	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/ 8,5 x 11 po Couleur : numérisation jusqu'à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/ 8,5 x 11 po		
Vitesse d'entrée en mode recto verso	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/ 8,5 x 11 po Couleur : numérisation jusqu'à 80 ipm – A4 (210 x 297 mm)/ 8,5 x 11 po		
Résolution	Résolution optique de 600 x 600 ppp		
Profondeur de bits	24 bits couleur/ 8 bits échelle de gris		
Zone de numérisation maximale	Glace d'exposition : 297 x 431,8 mm/ 11,7 x 17 po Chargeur automatique de documents : 297 x 431,8 mm/ 11,7 x 17 po		
Protocoles d'archivage réseau	FTP SMTP SMB SFTP		

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Numérisation	
Formats de fichier	JPG TIFF (page unique et multipage) PDF (page unique et multipage) PDF avec recherche textuelle via la reconnaissance optique des caractères (ROC) PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini via un serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité des pilotes de scanner (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers accueil Numérisation vers USB Numérisation vers courrier électronique Numérisation vers réseau (Recherche FTP/SMB)
Numérisation de flux de travaux (en option)	
Applis de numérisation et Xerox App Gallery	Numérisation vers : DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android). Consultez la liste complète des applis disponibles dans Xerox App Gallery : xerox.com/AppGallery
Télécopie RTCP une ligne ou trois lignes® (en option)	
Vitesse de télécopie	33,6 Kbits/s
Résolution	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Fax Walk-Up, comprend la télécopie par LAN, la télécopie directe, l'activation de télécopie serveur, le transfert de télécopie vers courrier électronique, la numérotation de télécopie via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Fax over IP (en option)	
Conformité	Conformité T.38 IP/SIP
Résolution	Standard 200 x 100 dpi, Fine 200 x 200 dpi, Super Fine 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Compression	MH, MR, MMR, JBIG
Fonctions de télécopie	Fax Walk-Up, comprend la télécopie par LAN, la télécopie directe, le transfert de télécopie vers courrier électronique, la numérotation de télécopie via carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Environnements mobiles et cloud	
Connectivité mobile	Communication en champ proche (NFC) ; En option : Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)
Impression mobile	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), appli @PrintByXerox ; En option : appli mobile Xerox® Workplace (iOS/ Android), AirPrint™ (iOS) avec iBeacon (Bluetooth)
Numérisation mobile	Mopria® Scan, Apple AirPrint™ ; En option : Appli mobile Xerox® Workplace (iOS/Android)
Applis mobiles et Xerox App Gallery	Automatisation des processus quotidiens avec des applications qui traduisent, expurgent, eSign, personnalisent, impriment, convertissent, acheminent, collaborent et communiquent. Visitez www.xerox.fr/fr-fr/connectkey/application-professionnelle pour rechercher des applis par secteur ou workflow. Logiciel et services : plateforme de gestion de contenu Xerox® DocuShare® (xerox.fr/ecm), XMPie® (www.xerox.fr/fr-fr/impression-numerique/logiciel-workflow/printing-software/logiciel-communication-personnalisee-xmpie), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.fr/fr-fr/bureau/solution-gestion-impressions)
Plateforme Xerox® Workplace Central	Une plateforme unifiée supporte une productivité transparente sur les ordinateurs, les appareils mobiles et les imprimantes. La suite en constante expansion de flux de travaux conviviaux basés dans le cloud de la plateforme Workflow Central vous permet de transformer des documents en fichiers audio pour une écoute facile, convertir des fichiers PDF ou des fichiers image dans les formats Microsoft les plus courants pour les partager avec un public plus large, transformer l'écriture manuscrite en texte lisible, modifiable et partageable, traduire plus de 40 langues différentes et masquer automatiquement les informations personnelles identifiables à l'aide de mots ou de phrases définis
Xerox® Workplace Suite et Xerox® Workplace Cloud	En option : La Xerox® Workplace Suite est un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients, et leur apporte un contrôle efficace sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de workflows. Xerox garantit une flexibilité client optimale en proposant cet ensemble de fonctionnalités en deux versions : une version serveur basée sur site (Workplace Suite) et une version basée dans le cloud (Workplace Cloud)

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Sécurité	
Fonctions de sécurité	Contrôles d'accès Chiffrement AES 256 bits Journal d'audit Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/ Statut du protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Détection de falsification des programmes externes (plug-in XCP) Intégration Cisco® ISE (Identity Services Engine) Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur* Filtrage d'adresses IP IPsec Conformité NIST800-171r1 Authentification réseau Filtrage de port Certificats autosignés préinstallés Autorisations basées sur les rôles Courrier électronique sécurisé Télécopie sécurisée Impression protégée Gestion des certificats de sécurité Activation de Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) Prise en charge du standard TLS 1.3/SSL Trellix# – Liste blanche/liste d'autorisation de contrôle intégré et de contrôle de l'intégrité *Nécessite disque dur/ kit de productivité
Comptabilisation	
Comptabilisation standard Xerox® / Comptabilisation réseau (Standard)	
Suivi	Utilisation des fonctions Copie, Impression, Numérisation et Courrier électronique
Comptabilisation	Fonctionnalité de comptabilisation standard Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes utilisateurs sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes utilisateurs avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux Comptabilisation réseau (comptabilisation des travaux) Jusqu'à 1 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 1 000 ID de comptes sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateurs ; jusqu'à 60 000 ID de comptes avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements de comptabilisation (transactions)
Fonctions	L'administrateur peut gérer la fonction via le serveur Web intégré
Options de comptabilisation – Comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau optimisée avec des données en temps réel sur l'utilisation du système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation des appareils en matière de copie, d'impression, de numérisation et de télécopie • Nombreuses autres solutions disponibles auprès des partenaires Xerox Alliance. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr • Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, permettant ainsi l'utilisation de plus grandes bases de données d'utilisateurs et de comptes • Acceptez la connexion d'authentification au panneau de commande et passez à un compte réseau tiers

*Trellix : anciennement McAfee. Le micrologiciel des appareils reflètera le changement de marque de Trellix dans la version logicielle future.

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Gestion du papier	
Chargeur automatique de documents	
Capacité⁵	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV) : 130 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 49 x 85 mm à 297 x 431,8 mm/ 1,93 x 3,35 po à 11,69 x 17 po
Grammages	38 à 128 g/m ² / 11 à 34 lb Bond Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage permettant des grammages recto
Départ manuel	
Capacité⁵	100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 88,9 x 98,4 mm à 297 x 431,8 mm/ 3,5 x 3,87 po à 11,69 x 17 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 216 g/m ² / 16 lb Bond à 80 lb couverture 60 à 169 g/m ² / 16 lb Bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Enveloppes Carte glacée Carte glacée verso Étiquettes épaisses Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Carte glacée fine Carte glacée fine verso Standard Préimprimé Papier recyclé
Magasin 1	
Capacité⁵	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/ 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² / 16 lb Bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² / 16 lb Bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Étiquettes très épaisses Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Standard Préimprimé Papier recyclé

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Module à un seul magasin (en option – Modèle de base uniquement)	
Capacité⁵	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/ 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² / 16 lb Bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² / 16 lb Bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Étiquettes très épaisses Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Standard Préimprimé Papier recyclé
Module à un magasin avec support (en option)	
Capacité⁵	520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/ 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² / 16 lb Bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² / 16 lb Bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Étiquettes très épaisses Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Standard Préimprimé Papier recyclé

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Module à trois magasins (en option)	
Capacité⁵	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 520 feuilles Magasin 4 : 520 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/ 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² / 16 lb Bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² / 16 lb Bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Étiquettes très épaisses Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Standard Préimprimé Papier recyclé
Module à 2 magasins grande capacité (en option)	
Capacité⁵	Magasin 2 : 520 feuilles Magasin 3 : 870 feuilles Magasin 4 : 1 130 feuilles
Formats	Magasin 2 : Formats personnalisés : de 139,7 x 182,0 mm à 297,0 x 431,8 mm/ 5,5 x 7,17 po à 11,69 x 17 po Magasin 3 : Formats standard : A4 ou B5/ 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po Magasin 4 : Formats standard : A4 ou B5/ 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 256 g/m ² / 16 lb Bond à 95 lb couverture 60 à 169 g/m ² / 16 lb Bond à 60 lb couverture
Types	Bond Carte Personnalisé Étiquettes très épaisses Carte glacée Carte glacée verso Carte épaisse Carte épaisse verso Carte glacée épaisse Carte glacée épaisse verso Étiquettes épaisses Perforé Étiquettes En-tête Carte fine Standard Préimprimé Papier recyclé

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Magasin pour enveloppes – Remplace le magasin 1 (en option)	
Capacité⁵	Jusqu'à 60 enveloppes
Formats	Commercial n° 10, Monarch, DL, C5 Formats personnalisés : de 98 x 148 mm à 162 x 241 mm/ 3,9 x 5,8 po à 6,4 x 9,5 po
Grammages	75 à 90 g/m ² / 20 à 25 lb Bond
Bac récepteur grande capacité (en option)	
Capacité⁵	2 000 feuilles
Formats	Formats standard : A4 ou B5/ 8,5 x 11 po et 7,25 x 10,5 po
Grammages Recto : Recto verso :	60 à 216 g/m ² / 16 lb Bond à 80 lb couverture 60 à 169 g/m ² / 16 lb Bond à 60 lb couverture
Capacité totale	
Capacité de l'unité de base⁵	620 feuilles
Capacité du module à un magasin⁵	1 140 feuilles
Capacité du module à un magasin avec support⁵	1 140 feuilles
Capacité du module à trois magasins⁵	2 180 feuilles
Capacité du module à 2 magasins grande capacité⁵	3 140 feuilles
Finition	
Bacs récepteurs (en option sur le modèle de bureau)	
Magasins doubles de réception à décalage⁵	250 feuilles chacun ; décalage magasin inférieur
Module de finition Office intégré (en option)	
Bac de réception	500 feuilles A4 (8,5 x 11 po) de 80 g/m ² (20 lb Bond) ou 250 feuilles A3 (11 x 17 po) de 80 g/m ² (20 lb Bond)
Formats	De 89 x 98 mm à 297 x 432 mm/ 3,5 x 3,9 po à 11,7 x 17 po
Grammages	60 à 256 g/m ² / 16 lb Bond à 80 lb couverture
Agrafage	Double agrafage automatique : 50 feuilles maximum : feuilles de format A4/B5/8,5 x 11 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²) 30 feuilles maximum : feuilles de format A3/B4/8,5 x 14/11 x 17 (moins de 90 g/m ² ou (2) couvertures de 220 g/m ²)
Module de finition Office (en option)	
Capacité⁵	Bac de réception : 2 000 feuilles non agrafées ou 1 000 feuilles avec agrafage simple ou 750 feuilles avec agrafage double (A4/ 8,5 x 11 po)
Formats	De 148 x 148 mm à 297 x 432 mm/ 5,8 x 5,8 po à 11,7 x 17 po
Grammages	60 à 256 g/m ² / 16 lb Bond à 80 lb couverture
Agrafage multiposition	50 feuilles de 90 g/m ² / 24 lb Bond
Perforation (en option) Amérique du Nord : Europe :	Perforatrice de 2 à 3 trous Perforatrice de 2 à 4 trous
Pliure/brocheuse pour module de finition Office (pliure/rainage, agrafage à cheval) (en option)	
Capacité⁵	40 cahiers (2 à 15 feuilles par cahier de 80 g/m ² / 20 lb maximum)
Formats	A4 – 8,5 x 11 po départ petit côté – B4/ 8,5 x 14 po départ petit côté – A3/ 11 x 17 po départ petit côté
Agrafage avec piqure à cheval	Cahier de 2 à 15 feuilles/ 8 à 60 pages 64 à 220 g/m ² / 16 lb Bond à 80 lb couverture
Pliure/rainage	1-15 feuilles/sans agrafage/ 64 à 105 g/m ² / 16 lb Bond à 28 lb couverture
Agrafeuse externe (en option, surface de travail incluse)	
Capacité⁵	Agrafage de 50 feuilles 5 000 agrafes Prise supplémentaire requise

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Gestion de l'appareil	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LPD, Raw Socket Printing/ Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés.
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Prise en charge de la gestion	SNMP Version 1, SNMP Version 2c et trap SNMP Version 3 sur TCP/IP et IP Accès MIB (IETF-MIBII RFC 1213), ressources hôtes MIB RFC 2790, imprimante MIB RFC 3805, système d'imagerie PWG Power MIB, appli Xerox® Easy Assist
Logiciel Xerox® CentreWare® Web	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application serveur Web destinée aux administrateurs réseau pour assurer la gestion des appareils depuis n'importe quelle station de travail dotée d'un navigateur Web (sous Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Fonctionne avec toutes les imprimantes gérées par SNMP, quel que soit le fabricant • Propose une assistance à la découverte, à l'installation, au contrôle d'état, au dépannage et à la mise à niveau des appareils, ainsi que des fonctions élémentaires de comptabilisation et de gestion d'actifs
Serveur Web intégré – page Web sur les appareils intégrés	
État de l'imprimante	<ul style="list-style-type: none"> • État/contenu des magasins • État des consommables • Facturation/utilisation • Liens rapides • Assistance en ligne
Affichage de la file d'impression	Gestion de la file d'impression des travaux : affichage et suppression
Soumission des travaux	Fichiers prêts à imprimer (PS (avec PostScript en option), PCL, PDF, JPEG)
Administration des appareils	Facilite l'installation, le paramétrage des options de configuration et la gestion des appareils à distance
Gestionnaire d'imprimantes Xerox® Device Manager	Xerox® Device Manager recueille et gère les données pertinentes pour prendre des décisions fondées, dans le cadre de l'environnement de gestion des appareils de votre entreprise. Un seul outil pour installer les files d'impression et pour configurer, gérer, faire le suivi et établir des rapports sur les appareils locaux et en réseau, quel que soit le fabricant, dans toute votre entreprise. Xerox® Device Manager offre les avantages suivants : <ul style="list-style-type: none"> • Surveillance et dépannage des appareils • Configuration à distance de SNMP v3 • Relevés exhaustifs et découverte de nouveaux appareils • Collecte des informations d'utilisation, rétrofacturation et capacité de facturation • Détection automatique du serveur Xerox® Device Manager et téléchargement des fichiers de configuration pour l'installation à distance sans intervention.
Xerox® Workplace Cloud	Gestion à distance pour définir et vérifier les données de configuration des appareils avec Xerox® Workplace Cloud, éliminant ainsi la nécessité d'un serveur sur site
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™
Services distants	
Relevés automatiques de compteurs (AMR)	Automatise le processus de collecte et de soumission des relevés de compteurs pour le suivi et la facturation de l'utilisation des imprimantes Xerox®. Élimine la nécessité d'une intervention chronophage de l'utilisateur final et garantit que les relevés de compteurs soient envoyés à Xerox à temps
Réapprovisionnement automatique des consommables (ASR)	Commande automatiquement les consommables pour les imprimantes Xerox en fonction de l'utilisation réelle, éliminant ainsi la nécessité de gérer manuellement les stocks de consommables

Imprimante multifonctions Xerox® VersaLink® B7125/ B7130/ B7135

Consommables	Description	Rendement
Cartouches de toner vendues	Noir	34 300 pages ⁹
Cartouches de toner avec compteur	Noir	36 500 pages ⁹
Module photorécepteur	Noir	80 000 pages ¹⁰
Cartouche de plieuse/brocheuse (8 cartouches par carton)	1 carton de cartouches	16 000 agrafes (2 000 par cartouche)
Recharges d'agrafes pour modules de finition (3 recharges par carton)	1 carton de recharges	15 000 agrafes (5 000 par recharge)
Cartouche d'agrafes pour modules de finition (1 cartouche par carton)	1 cartouche	5 000 agrafes

¹ Vitesse d'impression déclarée conformément à ISO/CEI 24734.

² Capacité de volume maximale attendue sur un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

³ Le rendement moyen recommandé n'est pas un minimum, mais il est prévu pour couvrir une gamme de volumes dans différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis conformément aux exigences du programme ENERGY STAR® pour les équipements d'imagerie.

⁵ Les capacités s'entendent pour un support de 75 g/m² (20 lb) ; elles varient en fonction des différents grammages.

⁶ Les ports USB peuvent être désactivés.

⁷ Le disque dur et les magasins doubles de réception à décalage sont en option sur le modèle de bureau.

⁸ Nécessite une ligne téléphonique analogique.

⁹ Pages standard moyennes. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19752. Le rendement du toner peut varier en raison de nombreux facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, à la zone de couverture d'image, au contenu de l'image, au format papier, au mode d'exécution, aux types d'applications, aux volumes d'impression mensuels et aux points d'ensemble de la qualité image.

¹⁰ Nombre de pages approximatif. Le rendement varie en fonction du tirage, de l'orientation, du format papier et de la vitesse de l'imprimante.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Renvoyez les consommables d'imagerie utilisés par l'intermédiaire du programme de collecte/recyclage/réutilisation Xerox® Green World Alliance®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.xerox.fr/gwa.

Pour en savoir plus, visitez www.xerox.fr/bureau.

Les configurations varient selon les zones géographiques.